



Butaca Tunez Relax.

Destaca por su comodidad, amplitud y agradable confort de su asiento y respaldo. El asiento y el respaldo son desenfundables para hacerle más fácil su limpieza. El armazón del sillón es de madera de haya y la base es de madera de haya pulimentada. La suspensión está hecha mediante cinchas elásticas de alta durabilidad de 80 milímetros. El relleno de espuma es de poliuretano con una densidad de 30 Kg/m³ en el asiento y de entre 20 y 40 Kg/m³ en el resto. Disponemos de la opción de espuma ignífuga para el relleno. El cosido del tapizado está reforzado con pestaña. Gruesos de madera 70 mm y 38 mm. Tela vinílica, protección antimicrobial, antibacterial y antimicótica. Acabado antiestático Alta resistencia a la abrasión. Material ignífugo UNE 23.727-90 1R/M2. Combustión retardada M2. Resistente a la orina y a la sangre. Cumple la norma BS/DIN EN 71-3. Laminado de aglomerado compactado de 16 mm. Densidad de goma espuma 30 m³. Espuma de poliuretano. Espesor medio 50 mm. Asiento ergonómico. Barnizado: Fondos y acabados poliuretanos. Conforme con las exigencias de la norma española UNE-UNE 150 9001-1994 Sistemas de calidad

VG-300-3036

